

## Thebe

Produktbeschreibung: Ein einseitig gestrichener Recyclingkarton mit grauer Rückseite für Faltschachteln (Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kaschierliner, etc.).

TECHNISCHE INFORMATIONEN						
Parameter	Norm	Sollwerte				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN-EN-ISO 536	160	180	210	230	250
Dicke/Thickness (µm)	DIN-EN-ISO 534	170	200	237	262	288
Berstdruck (kPa)	ISO 2759	280	320	360	385	410
SCT-CD (kN/m)	ISO 9895	2,4	2,5	3	3,3	3,6
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470	84	84	84	84	84
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)		1,06	1,11	1,13	1,14	1,15
Parameter	Norm	Toleranzen				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN-EN-ISO 536	+/- 2%				
Dicke/Thickness (µm)	DIN-EN-ISO 534	+/- 5%				
Berstdruck (kPa)	ISO 2759	-20%				
SCT-CD (kN/m)	ISO 9895	- 10%				
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470	+/- 1%				
Wasseraufnahme/Cobb 60 sek (g/m <sup>2</sup> )	DIN-EN-ISO 535	20-100				
Rauhigkeit Decke o.G. (ml/min)	ISO 8791/2	45 max. 60				

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF