

## GD2 ThebeBoard

Produktbeschreibung: Ein einseitig gestrichener Recyclingkarton mit grauer Rückseite für Faltschachteln (Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kaschierliner, etc.).

TECHNISCHE INFORMATIONEN						
Parameter	Norm	Sollwerte				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	280	300	320	350	400
Dicke (µm)	ISO 534	380	410	435	485	550
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)	ISO 534	1,36	1,36	1,36	1,38	1,38
Biegesteifigkeit längs (mNm)	Taber 15°	10,0	12,4	14,7	18,7	26,5
Biegesteifigkeit quer (mNm)	Taber 15°	5	6,2	7,4	9,3	13,2
Parameter	Norm	Toleranzen				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	+/- 2 % vom Sollwert				
Dicke (mm)	ISO 534	+/- 5 % vom Sollwert				
Biegesteifigkeit längs (mNm)	Taber 15°	- 15% vom Sollwert				
Biegesteifigkeit quer (mNm)	Taber 15°	- 15% vom Sollwert				

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF